

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP 195

(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) Usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant :

Groupe SIAT LABRUGIERE
400 route de la Scierie
81290 LABRUGIERE - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **QUALISUD 1973**

(9) Performances déclarées :


Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001- 1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501- 1 +A1 :2013	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	STIII	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Pin Sylvestre (PNSY)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 1973-CPR-195.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Marc SIAT, Directeur Général de l'entreprise
Molsheim, le 15 janvier 2022

Signature et cachet de l'entreprise



Route de la scierie - 81290 LABRUGIERE
Tel : 05.63.73.34.33
contact@groupe-siat.fr – www.groupe-siat.fr
siret 289 602 017 00028 – APE 4673A